



COLOMBO ANNIBALE S.R.L.

SAGOME in LEGNO e PROFILATI

23892 BULCIAGO (LC)

VIA CONTE TAVERNA, 6

P.IVA 02092320130

TEL. 031 860755 - FAX 031 860634

E-MAIL: INFO@COLOMBOANNIBALE.IT

WWW.COLOMBOANNIBALE.IT

INFORMAZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE DI DECKING E FACCIATE ESTERNE

STOCCAGGIO:

I profili devono essere mantenuti in un luogo asciutto e ventilato, al coperto e al riparo dalla luce diretta del sole, dalla pioggia e dall'umidità. I listoni devono essere conservati, fino al loro utilizzo, in orizzontale e su superfici stabili (superfici come erba e terreno non sono idonee). Eventuale esposizione all'acqua del materiale imballato danneggiare irreparabilmente lo stesso.

PRIMA E DURANTE LA POSA

Nel caso di posa di pavimentazione il sottofondo deve essere resistente e costruito in modo tale da consentire alla pioggia e all'umidità di infiltrarsi o defluire. La sottostruttura deve essere mantenuta al riparo dal ristagno dell'umidità e dal contatto diretto con il suolo.

Nel caso di posa di una facciata e' importante che sulla parte retrostante dei listoni non ristagni l'acqua ma deve essere predisposta una camera d'aria per permettere l'aerazione del materiale.

In entrambi i casi i listoni devono essere montati su magatelli con interasse adeguato per evitare che si stortino.

MONTAGGIO:

I listoni devono essere montati su magatelli con interasse adeguata per evitare che si stortino.

E' importante che sulla parte retrostante dei listoni non ristagni l'acqua ma deve essere predisposta una camera d'aria per permettere l'aerazione del materiale.

DOPO LA POSA:

Assicurarsi periodicamente che l'acqua defluisca correttamente per evitare eventuali ristagni.

E' consigliata la protezione del legno con oli o impregnanti adeguati, tale operazione è da ripetersi regolarmente a seconda delle condizioni atmosferiche e ambientali.

AVVERTENZE:

Il legno essendo un materiale naturale, posato all'esterno e a contatto con gli agenti atmosferici (acqua, sole), può presentare normali effetti di invecchiamento, quali setolature, crepe e ingrigimento superficiale fino alla deformazione ad elica delle stesse.

Tali processi derivano esclusivamente dalla naturalezza del legno e non possono in alcun modo essere considerati difettosità del prodotto.

Eventuali errori dovuti al montaggio e alla cattiva conservazione del materiale può comportare che lo stesso si storti, ci sia fuoriscita di tannino e la formazione di muffe e funghi.

Il mancato rispetto delle istruzioni qui sopra riportate comporta il decadimento della garanzia.

CONTESTAZIONI:

Eventuali reclami devono essere sollevati entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della merce.

L'inizio della posa implica la tacita accettazione della posa.

Non si accettano reclami su materiali posati.